

ОПИСАНИЕ



Полностью автоматизированные водоочистные установки АКВАЮНИТ серии ASW предназначены для умягчения воды, используемой в хозяйственно-бытовых и питьевых целях, для подпитки систем горячего водоснабжения и отопления, для подпитки котельных установок, в технологических линиях пищевых производств и т.п.

- Высокая надежность
- Идеальное решение для паровых и водогрейных котельных
- Простота эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК

Назначение	Умягчение
Режим работы	Непрерывный
Производительность	0,1 - 12,0 м³/ч
Жесткость после установки	0,1 мг-экв/л
Используемые корпуса фильтра	8 - 24 дюйм
Комплектация	Два фильтра, блок управления (Fleck, Clack, Runxin), солевой бак

УСЛОВИЯ ПРИМНЕНИЯ

Давление воды, поступающей на установку	2,5 - 6,0 бар
Напряжение электрической сети	220±10% В, 50 Гц, сила тока - до 6 А
Температура воздуха в помещении	5 - 35 °С
Влажность воздуха	не более 70%

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИСХОДНОЙ ВОДЫ

Взвешенные вещества	не более 5 мг/л
Жесткость общая	не более 20 мг-экв/л
Цветность	не более 30 градусов
Железо общее	не более 0,5 мг/л
Нефтепродукты	отсутствие
Сероводород и сульфиды	отсутствие
Свободный активный хлор	не более 1 мг/л
Окисляемость перманганатная	не более 6,0 мгО₂/л
Температура	5 - 35 °С